



Seria DP jest odpowiednia do przenoszenia pni. Dzięki swojemu specyficznemu kształtowi i dużej sile ścisku może pracować w najbardziej wymagających warunkach.

> Indeksator 360° rotator hydrauliczny

-7 serii urządzeń o wadze od 200 kg do 3160 kg dla koparek o wadze od 4 do 40 ton.

-7 series of equipment ranging from 200 kg to 3160 kg for excavators from 4 to 40 tons.

-7 series of equipment ranging from 200 kg to 3160 kg for excavators from 4 to 40 tons.

MODEL		DP 025	DP 032	DP 042	DP 062	DP 082	DP 130	DP 200
	kg	200	270	400	860	1180	2000	3160
	ton	4-7	7-10	10-14	14-18	18-22	22-30	30-40
	m³	0,27	0,4	0,45	0,6	0,8	1,4	2
<b>A</b>	mm	1525	1740	1995	2470	2710	3500	4300
<b>B</b>	mm	820	985	980	1117	1245	1700	2030
<b>C</b>	mm	95	115	90	185	200	280	260
<b>L</b>	mm	430	500	545	670	710	900	1100
	bar	280	280	280	280	280	350	350
	l/min	25	25	40	40	40	40	40
	ton	3,0	4,0	5,0	5,5	6,0	8,0	15,0
<b>Rotator</b>				GR5	GR 10	GR15	GR 20	GR 20
<b>GR</b>		GV 4	GV 6	GV 12 S				
<b>IR</b>					IR 10	IR 10	IR 20	IR 20



Waga urządzenia  
Weight of device  
Gewicht des Geräts



Waga koparki  
Excavator weight  
Gewicht des Baggers



Pojemność, m³  
Capacity, m³  
Kapazität, m³



Ciśnienie robocze koparki  
Excavator working pressure  
Arbeitsdruck des Baggers



Przepływ oleju koparki  
Excavator oil flow  
Durchflussmenge des Baggersöls



Siła maksymalna  
Max force  
Maximale Kraft